fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Máquina de rayos X Yxlon MU 2000 ZU2271, usada



Fabricante : Yxlon

Número de producto:
ZU2271

Description

Descripción del producto:

¿Necesita un sistema de inspección por Rayos X fiable para su negocio? No busque más, la máquina de Rayos X Yxlon MU 2000 ZU2271. Esta máquina de alta calidad, fabricada por YXLON en 2008, está equipada con un potente tubo de rayos X de 160 kV y sólo tiene 600 horas de uso. Con una amplia gama de capacidades de prueba, incluyendo radiografía y tomografía computarizada, esta máquina es perfecta para inspeccionar piezas de aluminio. El detector tiene un área activa de 200 mm x 200 mm y una frecuencia de imagen de 15-30 fps, lo que garantiza resultados precisos en todo momento. No pierda esta oportunidad de mejorar sus procesos de inspección.

Especificaciones del producto:

- **Fabricante:** YXLON
- **Tipo:** MU 2000
- **Año:** 2008

Created on 12.11.2026
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- **Potencia:** 160 kV
- **Horas de trabajo del tubo:** 600 h
- **Sala de pruebas/sección de pruebas:**
  - Sala de pruebas de radioscopia (diámetro x altura): 600 mm x 900 mm; 800 mm x 1.500 mm
  - Cilindro de medición de TC (diámetro x altura): aprox. 170 mm x 150 mm; 180 mm x 160 mm
  - Peso de la probeta: 60 kg
  - Platina del microscopio (diámetro)- Plataforma giratoria: 400 mm / 600 mm
  - Ángulo de inclinación de la trayectoria del haz*: ± 30° (opc. ± 45°); ± 20°
- **Detector:**
  - Área activa 200 mm x 200 mm
  - Tamaño de píxel: 200 µm / 400 µm
  - Frecuencia de imagen (detector de 14 bits): 15 fps / 30 fps
  - Distancia tubo de rayos X - detector: 695 mm - 995 mm
- **Comentarios:** para la inspección de piezas de aluminio
- **Plazo de entrega:** inmediato
- **Precio:** a petición







Created on 12.11.2026
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.