

Centro de torneado y fresado CNC OKUMA MULTUS B300II-W BA2400, de segunda mano



Fabricante : OKUMA

Número de producto:
BA2400

Description

Se vende centro de torneado y fresado CNC OKUMA MULTUS B300II-W de segunda mano - 2023

Descripción general de la máquina

- Fabricante / Modelo: OKUMA MULTUS B300II-W
- Año de fabricación: 2023
- Estado: Excelente, como nuevo (solo 78 horas de funcionamiento del husillo)
- Sistema de control: OKUMA OSP-P500S con OSP Suite y ECO Suite

Características destacadas y opciones mejoradas

Esta máquina está excepcionalmente bien equipada con opciones de fábrica de gama alta, lo que le confiere un rendimiento superior, flexibilidad y capacidad para la automatización:

- Husillo principal de mayor tamaño: tamaño KK 8, cojinete delantero de Ø 120 mm, diámetro interior de Ø 80 mm, motor PREX (22 kW, 412,5 Nm, 38–3.800 rpm).
- Contrahusillo: eje C sobre el eje W, 15 kW, 328 Nm, hasta 5.000 rpm, diámetro interior del husillo de 62 mm con expulsión externa del mandril.
- Ampliación del husillo de fresado: cabezal de fresado de alta velocidad (10 000 rpm, 16 kW, 57,3 Nm) con suministro de aire externo y a través de la herramienta para herramientas rotativas.
- Almacén de herramientas ampliado: 40 posiciones de almacén (sistema de herramientas HSK-A63) en lugar de las 20 estándar.

Gestión avanzada de virutas y refrigerante:

- Transportador de virutas con cinta articulada (tipo H, descarga a la derecha).
- Filtro de canal tipo tambor (TMF 300) con depósito limpio de 980 L.
- Bombas de alimentación de alto rendimiento, incluida una bomba de alta presión de 70 bar con válvula de alivio de presión externa.
- Filtro de aire electrostático (IFS Filter IF VARIO E 2000) para la extracción de niebla de emulsión y humos.

Características de automatización y comodidad:

- Automatización eléctrica de puertas (apertura/cierre mediante comando M).
- Interfaz para cargador robótico (Anybus DeviceNet a Profibus).
- Sistema CAS de prevención de colisiones en tiempo real (compatible con modelos sólidos .stl).
- Pantalla LCD TFT en color multitáctil de 15" con gráficos 3D y un segundo sistema operativo Windows.
- Kit de expansión de control One-Touch IGF-M-D para programación avanzada mediante diálogos.

Resumen de especificaciones técnicas

- Recorrido de los ejes: eje Y (+80/-80 mm), eje B (225°, resolución de 0,001°).
- Equipamiento del mandril: mandril motorizado Kitagawa B-210 Z220 en el husillo principal, B-208 en el subhusillo, con mordazas duras y blandas.
- Interfaces y memoria: 2 GB de memoria para programas de piezas, 2 puertos USB 2.0, Ethernet con navegador y DNC-T1, volante de control con cable desmontable.
- Extras de software y control: control de alta velocidad Hi-Cut Pro, interpolación helicoidal, compensación de altura de la herramienta, gestión de la máquina MacMan y apagado automático al finalizar el lote.

¿Dónde puedo obtener más información sobre este centro de torneado y fresado CNC OKUMA MULTUS B300II-W de segunda mano?

Ponte en contacto con nosotros para obtener las especificaciones técnicas, la documentación de la máquina, fotografías, el estado de la máquina, la disponibilidad y el precio.

Contáctenos

¿Buscas un centro de torneado y fresado CNC OKUMA MULTUS B300II-W de segunda mano?

Ponte en contacto con nosotros para recibir más información sobre este OKUMA MULTUS B300II-W de 2023 y valorar si la máquina se adapta a tus necesidades de producción.

