

Pruebas y ensayos de las prensas TP-SX100JM-YC



Fabricante :
partnership

Número de producto:
TP5020

Description

TP-SX100JM-YC

| | |
|---|-----------|
| Fuerza de cierre [t] | 100 |
| Capacidad de apertura [t] | 25 |
| Capacidad de giro [t] | 4 |
| Capacidad de expulsión [t] | 2.2 |
| Dimensión del banco de trabajo [mm] | 1400x1100 |
| Capacidad de carga del banco de trabajo [t] | 8 |

TP-SX100JM-YC

| | |
|--|----------------|
| Distancia mínima entre dos bancos de trabajo [mm] | 200 |
| distancia máxima entre dos bancos de trabajo [mm] | 1500 |
| carrera de salida del banco de trabajo [mm] | 2950 |
| Carrera de expulsión [mm] | 220 |
| Ángulo de giro del banco de trabajo superior [mm] | 180 |
| Peso máximo del molde [t] | 8 |
| dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) [mm] | 5380x2325x4630 |
| Potencia del motor [KW] | 15 |
| Peso de la máquina [t] | 19 |
| Sistema de control PLC: | Siemens S7 |

Todas las prensas tienen certificado CE.

| | |
|-------------------|------------|
| Tiempo de entrega | a petición |
| Precio | a petición |