

## Unidad de pulverización neumática PSG 600 D con codificador rotativo



**Fabricante :**  
partnership

**Número de producto:**  
PS5025

### Description

<b>Unidad de pulverización neumática</b>	paramáquinas de <u>fundición a presión</u> de cámara caliente
<b>Modelo</b>	PSG 600 D
<b>Accionamiento</b>	unidad de accionamiento neumático vertical
<b>Carrera</b>	600mm
<b>Sistema de pulverización</b>	1 circuito de pulverización para el lubricante
	1 circuito de soplado

<b>Sensor de posición</b>	<b>concodificador rotativo</b>
<b>Escala de entrega</b>	incluido el cable de conexión de 5 m
	conector para máquina de <u>fundición a presión</u>
	manual
Adaptado para máquinas de <u>fundición a presión</u>	de 630kN a 1250kN de fuerza de cierre
<b>Descripción</b>	
El sistema de pulverización automatizada PSG aporta una parte esencial para garantizar unas condiciones de producción constantes para las máquinas de <u>fundición a presión</u> de <u>cámara caliente</u> .	
<b>Ventajas:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción robusta y adecuada para la <u>fundición a presión</u></li> <li>• Máxima calidad de <u>fundición a presión</u> gracias a la formación óptima de una película de desmoldeante</li> <li>• Sistema de control de la máquina disponible para el manejo y el ajuste del hilo</li> <li>• Fabricada en Alemania</li> </ul>	
<b>Opciones:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estativo alto ajustable con articulación giratoria</li> <li>• Sistema de control de la unidad de pulverización independiente</li> </ul>	
Tiempo de entrega	a petición
Precio	a petición

Sujeto a modificaciones técnicas.



