

## Unidad de pulverización neumática PSG 600 D con codificador rotativo



**Fabricante :** partnership

**Número de producto:**  
PS5025

### Description

| Unidad de pulverización neumática | paramáquinas de <u>fundición a presión</u> de cámara caliente |
|-----------------------------------|---|
| <b>Modelo</b>                     | PSG 600 D   |
| <b>Accionamiento</b>              | unidad de accionamiento neumático vertical                    |
| <b>Carrera</b>                    | 600mm   |
| <b>Sistema de pulverización</b>   | 1 circuito de pulverización para el lubricante                |
|                                   | 1 circuito de soplado   |
| <b>Sensor de posición</b>         | con <b>codificador rotativo</b>                               |
| <b>Escala de entrega</b>          | incluido el cable de conexión de 5 m                          |
|                                   | conector para máquina de <u>fundición a presión</u>           |
|                                   | manual  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Adaptado para máquinas de fundición a presión  | de 630kN a 1250kN de fuerza de cierre |
| <b>Descripción</b>   |                                       |
| El sistema de pulverización automatizada PSG aporta una parte esencial para garantizar unas condiciones de producción constantes para las máquinas de <u>fundición a presión</u> de <u>cámara caliente</u> .   |                                       |
| <b>Ventajas:</b>   |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción robusta y adecuada para la <u>fundición a presión</u></li> <li>• Máxima calidad de <u>fundición a presión</u> gracias a la formación óptima de una película de desmoldeante</li> <li>• Sistema de control de la máquina disponible para el manejo y el ajuste del hilo</li> <li>• Fabricada en Alemania</li> </ul> |                                       |
| <b>Opciones:</b>   |                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estativo alto ajustable con articulación giratoria</li> <li>• Sistema de control de la unidad de pulverización independiente</li> </ul>   |                                       |
| Tiempo de entrega  | a petición                            |
| Precio   | a petición                            |

Sujeto a modificaciones técnicas.

